

薄壁精密交叉滾子軸承

Thin-section Precision Crossed Roller Bearings

薄壁型精密交叉滾子軸承，根據使用工況要求的不同，可以選用帶保持架型、滿裝型以及開放型和封閉型（密封）結構。另根據要求可帶有潤滑孔、潤滑槽等。適用於空間要求小，而回轉精度和承載要求較高的場合。



技術參數

軸承型號 Designation		外形尺寸 Dimensions(mm)				額定負荷 Rated Load(KN)				重量 Weight kg
						保持架型		滿裝型		
保持架型	滿裝型	d	D	B	r _{smin}	Cr	Cor	Cr	Cor	
CRBS 508	CRBS 508V	50	66	8	0.4	4.9	6.17	6.93	9.8	0.084
CRBS 608	CRBS 608V	60	76	8	0.4	5.35	7.31	7.6	11.7	0.094
CRBS 708	CRBS 708V	70	86	8	0.4	5.74	8.44	8.19	13.6	0.108
CRBS 808	CRBS 808V	80	96	8	0.4	6.13	9.59	8.79	15.5	0.122
CRBS 908	CRBS 908V	90	106	8	0.4	6.49	10.7	9.31	17.4	0.135
CRBS 1008	CRBS 1008V	100	116	8	0.4	6.85	11.9	9.85	19.3	0.152
CRBS 1108	CRBS 1108V	110	126	8	0.4	7.16	13	10.3	21.2	0.163
CRBS 1208	CRBS 1208V	120	136	8	0.4	7.53	14.1	10.9	23	0.184
CRBS 1308	CRBS 1308V	130	146	8	0.4	7.86	15.3	11.2	24.6	0.199
CRBS 1408	CRBS 1408V	140	156	8	0.4	8.06	16.4	11.7	26.8	0.205
CRBS 1508	CRBS 1508V	150	166	8	0.4	8.35	17.5	12.1	28.7	0.22
CRBS 16013	CRBS 16013V	160	186	13	0.6	20.3	39.9	26.9	58.2	0.62
CRBS 17013	CRBS 17013V	170	196	13	0.6	20.9	42.2	27.8	61.6	0.675
CRBS 18013	CRBS 18013V	180	206	13	0.6	21.5	44.6	28.6	65.2	0.71
CRBS 19013	CRBS 19013V	190	216	13	0.6	22.1	46.9	29.3	68.6	0.74
CRBS 20013	CRBS 20013V	200	226	13	0.6	22.5	49.3	30	72.2	0.78